Alimentatori stabilizzati

Serie **AM..**

Questa famiglia di alimentatori costituisce una risposta efficace a qualsiasi esigenza possa sorgere nella configurazione di un impianto. Consentono di individuare un modello adatto all'impianto da realizzare, sia in termini di corrente erogata (da 50 a 100 mA) sia di n° di uscite (una o due). Classe isolamento II. Connettori a morsetto. Compatibili con i segnali DTT in modulazione COFDM. Temperatura di funzionamento -10 ÷ 55°C.

- Rispondono a severe norme qualitative e di sicurezza
- Dotati di dispositivi di protezione e antinfortunistici
- Protezione autoripristinante contro i corto circuiti

AM..

Dimensioni
50x87x46mm

Articolo	Codice	Tensione di alimentazione in entrata Vac, Hz	Tensione in uscita VDC	Corrente max in uscita mA	Banda di miscelazione MHz	N° uscite	Perdita di inserzione dB	Conf. Pz
AM50N	289112	220-230, 50-60	12	50	5-862	1	0,2	20
AM100N	289113	220-230, 50-60	12	100	5-862	1	0,2	20
AM102N	289119	220-230, 50-60	12	100	5-862	2	4	20

Alimentatori stabilizzati

Serie **PSU..**

Gamma di alimentatori su meccanica in metallo completamente schermata con connettori F, per prevenire qualsiasi tipo di interferenze.
Disponibili con tensione di uscita a 12 oppure a 24VDC.
Classe isolamento II.
Pienamente compatibili con i segnali DTT in modulazione COFDM.
Temperatura di funzionamento -10 ÷ +55°C.

- Alimentatori switching ad elevata efficienza e basso consumo energetico
- Installazione a muro o su piano grazie al contenitore plastico
- Protetti contro i corto circuiti accidentali, il funzionamento si ripristina al termine del corto
- PSU200R: alimentatore switching con regolazione interna del livello da usare con dipolo SIGMA PWR HD (vedi pag. 21)

PSU..

Dimensioni
92x49x109 mm

PSU200R

Dimensioni
120x97x43 mm

Articolo	Codice	Tensione di alimentazione in entrata Vac, Hz	Tensione in uscita VDC	Corrente max in uscita mA	Banda di miscelazione MHz	N° uscite	Perdita di inserzione dB	Conf. Pz
PSU411	289561	220-240, 50-60	12	200	5-862	1	0,2	1
PSU412	289562	220-240, 50-60	12	200	5-862	2	4	1
PSU341	289563	220-240, 50-60	24	100	5-862	1	0,2	1
PSU342	289564	220-240, 50-60	24	100	5-862	2	4	1
PSU511[1]	289851	220-240, 50-60	12	200	5-2400	1	2	1
PSU200R[2] Novità	213205	220-230, 50-60	12	120	5-862	1	0,5	1

[1] Consente il passaggio dei toni di controllo DiSEqC.
[2] Appositamente realizzato per il dipolo SIGMA PWR HD, completo di regolazione del segnale.